

結束・識別用粘着テープ

エコバンディング™ テープ

No.2500 No.2550

基材に塩化ビニルを使用していない結束・識別用テープ



特長

- 結束に適したフィット性
- 基材に塩化ビニルを使用しておりません
- 全6色のカラーバリエーション
- 環境にやさしい粘着剤

※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

用途

- 中・軽量物結束用

一般特性

項目	単位	No.2500	No.2550
厚さ	mm	0.10	0.10
粘着力	N/19mm	3.50	3.50
重ね貼り粘着力	N/19mm	4.00	4.30
巻戻し力	N/19mm	9.0	9.1
引張強度	N/19mm	27	28
伸び	%	365	366
基材		ポリオレフィン	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.2500	No.2550
印刷	—	—
色	黒	白・黄・赤・青・緑

※印刷はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	No.2500 / No.2550
19	25	200

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着 (中・軽量物結束用) テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。