

POP、紙器などの各種一般固定用途に

両面テープ

ND-2330N ND-2330NP



主な特長

- 初期接着性に優れています
- 高温特性に優れています
- コストパフォーマンスのあるテープです

主な用途

- POP、紙器で反発のかかる用途
- PE、PPなどのプラスチック固定用途
- 各種一般固定用途

テープ構成



— アクリル系粘着剤
— 不織布
— アクリル系粘着剤
— はく離ライナー

はく離ライナー構成

品番	はく離ライナー色	印刷
ND-2330N	白色	なし
ND-2330NP	白色	青色品番印刷

さらに使いやすく

オートディスペンサー AS-7シリーズ

様々なテープを定尺カット。
貼り付け作業がより効率的になります。



一般特性値

項目	単位	ND-2330N/ND-2330NP
厚さ	mm	0.14
引き剥がし粘着力 (対ステンレス)	N/20mm	15.0

※上記特性は測定値の一例であり保証値ではありません。

対応可能サイズ

幅 (mm)	長さ (m)
10~1200	50

※入り数他、詳細はご相談ください。

使用及び保管上の注意

- 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
- 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラーまたはプレスにて十分行ってください。
- 凸凹や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
- テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後、数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は直射日光の当たらない冷暗室を選んでください。
- 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適合するか、充分ご確認の上、ご使用ください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページ <https://www.nittocs.co.jp>

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店