

OPP粘着テープ ダンプロンシリーズ

ダンプロン30No.3301/ダンプロン40No.3303 ダンプロン60No.3305



一般特性

項目	単位	特性値		
		No.3301	No.3303	No.3305
厚さ	mm	0.055	0.067	0.095
粘着力	N/25mm	7.00	8.00	9.80
保持力	mm/30分	0.1	0.1	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.7	2.9	4.4
引張強度	N/25mm	100	130	200
伸び	%	140	150	160

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)		
長さ(m)	幅(mm)	No.3301	No.3303	No.3305
50	25	—	—	—
	38	—	60	60
	50	50	50	50
	60	—	40	40
	75	—	30	30
100	25	—	—	—
	38	60	—	—
	50	50	50	—
	60	—	40	—
	75	30	30	—
500	38	—	6	—
	50	—	3	3
	60	—	—	—
	75	—	—	—
1000	50	—	3	—
1500	38	4	—	—
	50	3	—	—

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

特長

海外生産のOPP粘着テープで、テープの透明性をアップしたタイプです。基材の厚さにより3種類あります。

規格

品番	No.3301	No.3303	No.3305
50m巻	○	○	○
100m巻	○	○	—
500m巻	—	○	○
1000m巻	○	○	—
1500m巻	○	—	—
色	透明・段ボール色		

印刷、着色はできません。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
- 家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店