

包装用OPP粘着テープ

EZダンプロン No.3301EZ/No.3303EZ

- 巻き戻しが軽く、作業性にすぐれたOPPテープです
- 背面が滑りにくく、荷崩れが起きにくいテープです



用途

段ボールの封緘用途

一般特性

項目	単位	特性値	
		No.3301EZ	No.3303EZ
厚さ	mm	0.055	0.067
粘着力	N/25mm	8.00	7.60
保持力	mm/30min	0.3	0.3
巻戻し力	N/25mm	1.8	1.8
引張強度	N/25mm	120	130
伸び	%	140	150

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません

特長

巻き戻しが軽いOPPテープです

- 貼り付け作業時の体への負担が軽減されます。
- 30μの薄さでも貼り付け時にシワになりにくいテープです。

巻き戻し時の音が静かなテープです

- 巻き戻し時にOPPテープ特有の音(バリバリ音)が発生しません。

クラフトテープより、滑りにくいテープです

- クラフトテープより、積層時の荷崩れが起きにくいテープです。

コストメリットの大きいテープです

- 使いやすさの機能とローコストを両立しました。

サイズ・入数

厚みの異なる2タイプをご用意しました

品番	規格	入数	色
No.3301EZ	50mm×100m	50巻	透明
	50mm×100m	50巻	SDB
No.3303EZ	50mm×100m	50巻	透明
	50mm×100m	50巻	SDB

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
- 家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店