

包装用OPP粘着テープ《カートンシーラー専用》

ダンプロン・ロング DL-30

用途

段ボールの封緘用途

- カートンシーラー(自動封緘機)専用

特長

抜群のコストパフォーマンス

- 従来のテープより大幅なコストダウンが可能です。

劣化に強い

- 光や熱などの影響を受けにくい粘着剤を使用しています。

環境にやさしい

- テープ製造時に有機溶剤を使用しておりません。



一般特性

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.055
粘着力	N/25mm	8.70
保持力	mm/30min	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.0
引張強度	N/25mm	110
伸び	%	160

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

作業性の向上を
提案します！

カートンシーラー
【S-102EDH】



ニトマチックカートンシーラーシリーズ

お客様のご要望にお応えする
多彩な機種をご用意しております。

ニトマチックにつきましてはホームページでも
動画つきでご案内しております。

ホームページ <https://www.nittocs.co.jp/>

サイズ・入数

サイズ 幅(mm)×長さ(m)	色	入り数(巻)
38×1500	透明	6
50×1500	SDB	5

※10℃以上の環境でご使用ください。10℃以下の環境でご使用の場合は、弊社担当へお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

■取扱い店

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>