

包装用OPP粘着テープ

ダンプロンEシリーズ

EA-3920/EA-3921/EA-3923/EA-3925



特長

- 抜群のコストパフォーマンス
- 段ボールの梱包に優れたシール性能を発揮
- 劣化に強い
光や熱などの影響を受けにくい粘着剤を使用しています。
- 環境にやさしい
テープ製造時に有機溶剤を使用しておりません。

一般特性

項目	単位	特性値			
		EA-3920	EA-3921	EA-3923	EA-3925
厚さ	mm	0.048	0.050	0.065	0.078
粘着力	N/25mm	7.30	7.30	8.00	9.00
保持力	mm/30分	0.1	0.1	0.1	0.1
巻戻し力	N/25mm	1.5	1.0	1.4	1.0
引張り強度	N/25mm	88	90	100	130
伸び	%	150	150	150	180

※上記特性は測定値の一例であり保証値ではありません。

さらに使いやすく



AS-7 (オートディスペンサー)

作業性の向上を提案します！



ニトマッチカートンシーラー

サイズ・入数

サイズ 幅(mm)×長さ(m)	色	入数(巻)			
		EA-3920	EA-3921	EA-3923	EA-3925
48×50	透明 SDB	—	—	—	50
36×100		60	60	60	—
48×100		50	50	50	—
36×500		—	—	—	—
48×500		—	—	—	5
36×1000		—	—	6	—
48×1000		—	—	5	—
36×1500		6	6	—	—
48×1500		5	5	—	—

※上記は入数であって、標準在庫サイズではありません。
※上記以外のサイズについては、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページ <http://www.nittocs.co.jp>

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください！

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店