

布粘着テープ

No.756/No.7585N

ベストクロス®テープ No.756

強粘着タイプの布テープ。
カラーは豊富に9色。商品の
イメージアップやファッショ
ン性のアップ、さらに手軽な
識別などに使用できます。



色：白、赤、青、黄、緑、黒、ピンク、シルバー、ライトブルー

クロスパック®テープ No.7585N

合繊基材を使用した薄手
タイプの布粘着テープ。
テープ背面がすべりにくく
なっています。50m巻品
が標準です。



規 格

品 番	No.756	No.7585N
25m巻	○	—
50m巻	○	○
印 刷	—	—
着 色	○(9色)	—
色	段ボール色	段ボール色
	着色は25m巻品のみです。	印刷、着色はできません。

一般特性

項 目	単 位	特 性 値	
		No.756	No.7585N
厚 さ	mm	0.23	0.16
粘 着 力	N/25mm	24.20	5.88
保 持 力	mm/30分	0.1	0.5
巻戻し力	N/25mm	2.8	5.5
引張り強度	N/25mm	186	166
伸 び	%	12	14
基 材		スフモス	合繊クロス

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)	
長さ(m)	幅(mm)	No.756	No.7585N
25	25	60	—
	38	30	—
	50	30	—
	60	30*	—
	75	24	—
	100	18	—
50	25	60	60
	38	42	42
	50	30	30
	60	24	24
	75	18	18
	100	12	12

※ 上記は受注生産品につきロット、納期などについては、担当者にお問い合わせください。
※ 上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店