

包装用OPP粘着テープ

ダンプロンスリム No.37S

用途

一般軽包装用途 (小箱、紙包装、フィルム包装などのシール用途)

特長

劣化に強い ●時間が経っても劣化、変色しにくい粘着剤を使用しています。

環境にやさしい ●テープ製造時に有機溶剤を使用していません。

使いやすい ●卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい。

抜群のコストパフォーマンス ●従来のテープよりコストダウンが可能です。



さらに使いやすく

オートディスペンサー AS-7

様々なテープを定尺カット。
貼り付け作業がより効率的
になります。



一般特性

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.045
粘着力	N/25mm	11.00
保持力	mm/30min	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.6
引張強度	N/25mm	55
伸び	%	70

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

サイズ 幅(mm)×長さ(m)	色	入数	個装
12×50	透明	200巻	10巻シュリンク
15×50		160巻	8巻シュリンク
18×50		140巻	7巻シュリンク
24×50		100巻	5巻シュリンク

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <http://www.nittocs.co.jp>

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店