

# 封缶用ビニルテープ

# No.23S

凹凸面への密着性が良く、缶の内容物を湿気から守る封缶用テープ



### 特長

- 適度な柔軟性と伸縮性で凹凸へ密着
- 缶の内容物を湿気から守る防湿性
- 紙粉対策のプラスチック芯対応 (No.23SPL)
- 自動機用にアルミリードテープを使用したタイプもご用意しております

### 用途

- 食品・化粧品などの缶、ビンの防湿シール

## カンシーラー用リードテープ

封缶テープをはがす時の目印用の非粘着紙テープ



赤矢印・青矢印が印刷された開封目印の非粘着紙テープ

サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	<b>カンシーラー用リードテープ 赤矢印 / 青矢印</b>
15	30	200
19		200

### 一般特性

項目	単位	No.23S
厚さ	mm	0.10
粘着力	N/18mm	1.50
重ね貼り粘着力	N/18mm	1.20
巻戻し力	N/18mm	7.5
引張強度	N/18mm	39
伸び	%	160
基材		半硬質塩化ビニル

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### 印刷・色

	No.23S
印刷	—
色	透明・白・黄・赤・青・緑

※印刷はできません。

### サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	<b>No.23S</b>
12	66	80
15		80
18		80
24		60

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。