

個装・内装用テープ

封缶用粘着テープ

封缶用粘着テープ(非塩ビタイプ) No.33T



特 長

基材に塩化ビニルを一切使用していない、環境に優しい封缶用粘着テープです。適度な柔軟性と伸びにより凹凸面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。

【用途】●食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用

規 格

品 番	No.33T
70m巻	○
220m巻	○
印 刷	—
着 色	○(白)
色	透明

燃焼時の塩素ガス発生量(1kg完全燃焼時)

対 象	塩素ガス発生量(g/kg)
ポリオレフィン系テープ(No.33T)	0.03
ポリ塩化ビニルテープ(No.23S)	290.00
上質紙(コピー紙)	0.98
新聞紙	0.13
ごみ用ポリ袋	0.01

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

一般特性

項 目	単 位	特 性 値 No.33T
厚 さ	mm	0.080
粘 着 力	N/18mm	8.50
重ね貼り粘着力	N/18mm	6.8
巻 戻 し 力	N/18mm	3.5
引 張 り 強 度	N/18mm	44
伸 び	%	600
基 材		ポリオレフィン

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入り数

サイズ		入数(巻)
長さ(m)	幅(mm)	No.33T
70	12	80
	15	80
	18	80
	24	60
220	18	30
	24	22

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店