

軽包装用粘着テープ

バッグシールテープ

No.2900F No.3700F

5色のカラーバリエーションで識別にも便利な袋のネックシール用テープ



特 長

- 識別に便利なカラーバリエーション
- 手軽に使用できるセロハン基材 (No.2900F)
- 強度にすぐれたポリエステル基材 (No.3700F)

用 途

- 袋包装のネックシール用

一般特性

項目	単位	No.2900F	No.3700F
厚さ	mm	0.050	0.058
粘着力	N/9mm	3.60	3.00
保持力	mm/30分	0.2	0.3
巻戻し力	N/9mm	1.6	5.0
引張強度	N/9mm	35	66
伸び	%	28	140
基 材		セロハン	ポリエステル

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.2900F	No.3700F
印刷	—	—
色	白・黄・赤・青・緑	白・黄・赤・青・緑

※印刷はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)	
幅 (mm)	長さ (m)	No.2900F	No.3700F
9	35	200	—
	50	—	200

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。
- また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。