

個装・内装用テープ リビックテープ

リビックテープNo.401



一般特性

項目	単位	特性値
		No.401
厚さ	mm	0.060
粘着力	N/18mm	7.84
保持力	mm/30分	0.5
巻戻し力	N/18mm	1.3
引張強度	N/18mm	80
伸び	%	110
基材	アルミ蒸着ポリエステル	

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

品番	No.401
10m巻	○
20m巻	○
印刷	○
色	2色

色：金、銀の2色。
長尺品（100m巻）も承ります。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)
長さ(m)	幅(mm)	No.401
10	12	100
	15	100
	18	100
	24	50
20	12	100
	15	100
	18	100
	24	50

※上記は受注生産品につきロット、納期などについては、担当者にお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店