

仮止め・結束用テープ

フィラメントテープ

フィラメントテープ No.3883/No.3885



一般特性

項目	単位	特性値	
		No.3883	No.3885
厚さ	mm	0.18	0.18
粘着力	N/25mm	10.98	9.81
保持力	mm/30分	0.5	0.5
巻戻し力	N/25mm	7.0	7.7
引張強度	N/25mm(gf/25mm)	833	1814
伸び	%	35	8
基材		ポリエステル+ポリエステル繊維	ポリエステル+ガラス繊維

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

品番	No.3883	No.3885
印刷	—	—
着色	—	—
色	白	

印刷、着色はできません。

特長

タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張強度にすぐれたテープ。
No.3883はポリエステル繊維を、No.3885はガラス繊維を補強材として使用しています。

【用途】重量物の結束・梱包に

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)	
長さ(m)	幅(mm)	No.3883	No.3885
50	12	120	120
	19	60	60
	25	60	60
	38	30	30
	50	30	30

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店