

結束・識別用粘着テープ

エコバンディングテープ

No.2500 No.2550

環境にやさしいテープです

基材にポリ塩化ビニルを使用していません。
粘着剤は無溶剤です。

なじみやすく手切れ性が良い

適度な柔軟性と伸びがあり、なじみやすく
手で切れます。

色の品揃え豊富

色での識別、ロット管理にも利用できます。



品番 **No.2500 黒**
No.2550 各色 (白・赤・青・黄・緑)

一般特性

項目	単位	No.2500	No.2550	
厚さ	mm	0.10	0.10	
粘着力	対SUS板	N/19mm	4.12	4.36
	対自背面	N/19mm	4.95	5.42
巻戻し力	0.3m/分	N/19mm	9.0	9.1
引張強度	N/19mm	27	28	
伸び	%	365	366	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

サイズ 幅(mm)×長さ(m)	包装	箱
19×25	(1巻PP包装)×10巻シュリンクパック	10巻シュリンク×20本 200巻/ケース

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

■取扱い店

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>