

スーパーストロングテープ

強度・フィット性・耐糊残り性に優れた高強度仮止め用粘着テープ

No.3870



一般特性

項目	単位	特性値
		No.3870
厚さ	mm	0.090
粘着力	N/25mm	8.35
保持力	mm/60分	0.2
巻戻し力	N/25mm	2.5
引張強度	N/25mm	590
伸び	%	40

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

品番	No.3870
50m巻	○
印刷	—
着色	—
色	オレンジ

※上記の特性は測定値の一例であり、保証値ではありません。

特長

粘着力・耐糊残り性に加え、強度とフィット性に優れた、高強度仮止め用粘着テープです。比較的大型の電気製品・事務機器などの部品の仮止めに適しています。

サイズ・入数

サイズ	入数(巻)
長さ(m)×幅(mm)	No.3870
50 × 12	120
19	78
25	60
38	36
50	30

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱店