

オートディスペンサーAS-7シリーズ

オートディスペンサーAS-7シリーズは、
多様なオプション対応が可能であり、
お客様のご使用シーンに合わせ、
最適な機種をご提案させていただきます。

AS-7 標準機

カッターユニットの交換が簡単

- 数値メモリー付きで電源ON時に再度同寸法を表示
- カット寸法は1mm単位で設定可能



AS-7A




細幅仕様
(テープ幅 5mm~25mm)

AS-7B



短尺仕様 (テープ長さ 5mm~999mm)

AS-7C




弱粘着仕様 (カット長さのバラツキ抑制)

AS-7D



Wセンサー仕様 (テープ2本同時使用可能)

AS-7E



非粘着仕様 (非粘着素材のカット)

AS-7F



ノープレッシャー仕様
(粘着面へのローラー筋が軽減)

特徴あるオプション機種

AS-7M



3種類のテープ
繰出し長さ登録可能

AS-7S



薄い基材のテープでも
安定した繰出し可能
(軽包装用 OPP テープ)

AS-7D2



薄い基材の
テープの2本掛け対応可能
(軽包装用 OPP テープ)

NITOMATIC オートディスペンサー

AS-7

● 作業効率が大幅にアップ

必要な長さで、テープの繰出しとカットが行えます。
作業スタイルに応じて、手動、自動での繰り出しとカットを
選択できます。

● 各種粘着テープに対応

通常の標準仕様に加え、各種オプションとの組合せにより、
多様なニーズにお応えします。

● カッターユニットの交換が簡単

消耗部品であるカッターユニットは、楽に取りはずしができ、
交換が簡単に行えます。

● コンパクトで軽量

場所をとらず移動も簡単で作業スペースを選びません。

■ 標準仕様

型 式	AS-7
機 械 寸 法	(長さ)245×(幅)150×(高さ)137mm
電 源	単相AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	18W
機 械 重 量	2.4kg
使用テープ幅	7~50mm
テープカット長さ	20~999mm(1mm単位で設定可能)
カ ャ ッ ト 精 度	±2mm(テープによってことなります)
テ ー プ 外 径	最大180mm

■ オプション仕様

型 式	仕 様	内 容	備 考
AS-7A	細幅仕様	テープ幅 5mm~25mm	テープ中央にローラー筋が入ります
AS-7B	短尺仕様	テープ長さ 5mm~999mm	使用テープ幅:30~50mm
AS-7C	弱粘着仕様	カット長さのバラツキを抑えます	強粘着、細幅のものは使用できません
AS-7D	Wセンサー仕様	テープを2本掛け(2本同時)で使用できます	2本掛けの場合、テープ幅10~25mm
AS-7E	非粘着仕様	非粘着の素材をカットできます	粘着、微粘着テープは使用できません
AS-7F	ノープレッシャー仕様	糊面にローラー筋がつきにくくなっています	粘着力が強いものは使用できません
AS-7M	メモリー仕様	3種類のテープ繰出し長さ登録可能です	段ボールH貼用のテープ繰出しなどに使用可能
AS-7S	薄手基材対応	薄い基材のテープでも安定した繰出し可能	軽包装用の薄手OPP対応
AS-7D2	薄手基材2本掛け仕様	薄い基材のテープ2本掛け対応可能	軽包装用の薄手OPP2本掛け対応

※オプション仕様の詳細につきましては、弊社担当者までお問合せください。

■ 使用可能テープ

OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、仮止め用テープ、ビニルテープ、アルミテープ、保護用テープ、両面テープ、クラフトテープ、その他非粘着素材

※テープの適合性は、テープメーカーやテープ特性の違いにより、機械との相性に差が生じる場合があります。使用テープにつきましては、ご検討の際にご相談願います。



ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みください。誤った使い方をすると、
思わぬ事故を起こす恐れがあります。

● 詳しくは「テープおまかせナビ」ニトマチック特設サイトへ

テープおまかせナビ™
法人向け・テープご相談サイト



ニトマチックサイト

- 新規導入のご相談／紹介動画
- 各種資料(カタログ・取扱説明書・仕様書など)
- メンテも安心(メンテ動画・部品購入・展開図など)

製造・販売元

日東電工CSシステム株式会社松山事業所
愛媛県松山市中西外1057番地-1
Tel 089-992-2626

販売店