

リサイクルOPP粘着テープ

ダンプロンTM リサイクル No.3061RC

基材にリサイクルOPPを使用したテープで、サステナビリティの取り組みをサポート



特 長

- 基材にリサイクルOPP(PIR材※60%)を使用
※PIR：ポストインダストリアルリサイクル材
- 環境にやさしい粘着剤
※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。
- すぐれた段ボール接着性
- コストパフォーマンスの高い環境対応製品

用 途

- 段ボールの梱包用・包装用

環境指標

- テープ全体のリサイクル材料比率＝30%
- テープのCO₂削減率※49%
※弊社製品との比較の一例です。
他社製品との比較はできません。

一般特性

項目	単位	No.3061RC
厚さ	mm	0.055
粘着力	N/25mm	9.80
保持力	mm/30分	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.4
引張強度	N/25mm	110
伸び	%	170
基 材	—	リサイクルOPP

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.3061RC
印刷	—
色	透明

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	No.3061RC
50	100	50
	1500	5

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズについては、お客様サービスセンターにお問い合わせください。



使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。
また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。